



TECHNICKÝ LIST

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Spezial-Fixativ ist ein Verdünnungs- und Grundiermittel aus reinem, flüssigom Kaliumsilikat und geringen organische Zusätzen für KEIM Dispersionssilikatfarb. 2.4.1. KEIM Spezial-Fixativ získal certifikáty Cradle to Cradle Certified®Silver a C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Spezial-Fixativ gjelder som Verdünnungsmittel für folgende KEIM Anstrichsysteme: - KEIM Granital-System - KEIM Quarzil-System - KEIM Ecosil-ME-System - KEIM Mycal-Top Mit KEIM Spezial-Fixativ kan sterkt saugende mineralische Untergründe i ihrer Saugfähigkeit reguliert bzw. reduziert werden!

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- vysoko difúzna
- odolný voči rozpúšťadlám
- odolný voči priemyselným emisiám
- vysoko odolný voči poveternostným vplyvom
- absolútne UV odolný
- odolný voči hubám a plesniam, pretože prirodzene zásaditý
- reakcia na oheň: nehorľavý
- slabý zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Organický podiel: $\leq 5 \%$
- Hodnota pH: cca 11

FAREBNÝ ODS TIEN:

mliečny

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť $\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$.

SPOTREBA:

cca 0,15 L/m² ako základný náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Zur Vorgrundierung stark saugender Untergründe: KEIM Spezial-Fixativ unverdünnt mit der Bürste auftragen. Zur Verdünnung der Systeme KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME og KEIM Mycal-Top: ver la Ficha Técnica del producto a diluir .

TECHNICKÝ LIST – KEIM SPEZIAL-FIXATIV

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
20	L	24	kanister
5	L	96	kanister

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením obal uchovávať tesne uzavretý bez mrazu v chlade

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.